

TURBOOFFONTE®



AVIS TECHNIQUE CSTB
POÈLE ÉTANCHE
DTA N°14.2/15-2084_V9

Poêle à granulés CÔME

	MINIMALE	NOMINALE
Puissance	2,4 kW	8,2 kW
Rendement	96,9 %	91 %
CO à 13% d'O ₂	401 mg/Nm ³	97 mg/Nm ³
Consommation horaire	0,51 kg/h	1,87 kg/h
Débit des fumées	1,8 g/s	5,2 g/s
Température des fumées	75 °C	149 °C
NO _x	115 mg/Nm ³	87 mg/Nm ³
COV	1 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³
Poussières	38 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³
Rendement saisonnier (ETAS)	90,8 %	84,9 %
<hr/>		
Conforme à la norme	EN 14785	
Sortie de fumées	Ø 80 -130 mm	
Raccord air extérieur	Ø 60 mm	
Capacité du réservoir	15 kg	
Flamme Verte	★★★★★★	
Classe énergétique	A+	



SORTIE
SUPERIEURE



RACCORDABLE
AIR EXTERIEUR



RE 2020



COMPATIBLE
THERMOSTAT DÉPORTÉ



GARANTIE



PROGRAMMABLE



CONNECTÉ



PLATEFORME



FINITIONS



Acier gris silver



Acier blanc



Acier noir

TURBO FONTE®

Poêle à granulés CÔME

LES POINTS FORTS :

- Poêle étanche à pellets réalisé avec dessus et porte en fonte, revêtement en acier couleurs Blanc, Noir, ou Gris Silver.
- Brasero et panneau arrière du foyer en fonte.
- Système d'ouverture simple et discret grâce à la main froide.
- Allumage rapide.
- Poêle intelligent : dès que la température est atteinte, il passe en convection naturelle automatiquement.
- Évacuation supérieure concentrique (80/130 mm).
- Gestion du poêle via le panneau de commande intégré ou un smartphone, grâce au kit Wi-Fi Easy Connect inclus.




Hauteur	102,2 cm
Largeur	46,3 cm
Profondeur	53 cm
Poids	100 kg




SCHÉMAS


VUE DE FACE



VUE DE CÔTÉ



VUE ARRIÈRE



VUE DE DESSUS

