TURBOFONTE®



Puissance:

2,9 - 3,9 kW

Conduit (en mm):

100 - 150

Classe énergétique :

B



brûleur simple bûches intégrées



* télécommande

DÉCORATION




INTÉRIEUR





miroir noir

Option:









DONNÉES TECHNIQUES		
Combustible Gaz naturel G20 - Butane/Propane G30/31	Gaz nat.	B/P
Puissance min	2,9	2,8
Puissance max	3,9	4,3
Rendement %	84	80
Consommation m³/h pour Gaz nat kg/h pour B/P	0,5	0,3
Classe énergétique	В	С
EcoDesign	•	
Conduit concentrique	•	
Brûleur	simple	
Décorations	bûches	
Intérieur	miroir noir	
Télécommande Ecomax	•	
Sortie fumées (Diamètre Ø)	100/150	
Poids (kg)	65	



Poêle gaz - ZIRCON

POÊLE ADAPTÉ POUR LES MAISONS BASSE CONSOMMATION

LA TÉLÉCOMMANDE ECOMAX:

Fournie de série, elle gère l'appareil de façon précise et immédiate. Très intuitive, elle permet ainsi d'allumer l'appareil en pressant simplement sur le bouton marche. Les flammes s'animent en quelques instants afin de profiter du confort et de la beauté d'un feu de cheminée.

L'intensité de la combustion et de la puissance peut être modifiée en appuyant sur les flèches haute et basse. Il est également possible de déterminer une température de consigne pour la pièce de vie, le poêle va moduler automatiquement et va apporter une chaleur douce et homogène.

Avec le mode programmation ECOMAX, le poêle ZIRCON démarre et s'éteint à des horaires déterminés et apporte ainsi plus de confort.

La fonction ECO MODE est une gestion intelligente qui permet de faire varier automatiquement l'intensité de la flamme et réduit ainsi la consommation de gaz.



INSTALLATION EN ZONE 1, 2 ET 3 :

L'installation d'un poêle au gaz traditionnel non étanche nécessite un débouché de conduit à 40 cm au moins audessus du faîtage appelé zone 1.

Compte tenu de sa qualité d'appareil étanche, le poêle ZIRCON peut aussi être implanté en zone 2 (sortie verticale en toiture sans dépassement du faîtage) et en zone 3 (sortie horizontale avec terminal mural) sous certaines conditions.

