Foyer **SIGMA 110-50**



Puissance nominale : 12 kW

Rendement: **82,8** %

 $CO \grave{a} 13 \% d'0_2$: 578 mg/Nm³

Température des fumées : 212 °C

Poussières: 24 mg/Nm³

NOx: 113 mg/Nm³

COV: 37 mg/Nm³

Classe énergétique : A+

Rendement saisonnier (ETAS): 73 %

Indice efficacité énergétique : 111

CONFORME À LA NORME EN 13229

Longueur des bûches: 60 cm Sortie fumées: Ø 200 Raccordable air extérieur: Ø 150



RACCORDABLE AIR EXTÉRIEUR



RE 2020




EFFICIENS



VITRE CLAIRE



DIMENSIONS



— OPTION ACCUMULATION -DE CHALEUR

TEMPS DE RESTITUTION DE LA CHALEUR

Masse pierre active totale	Temps de restitution*
148 kg	9h06 min

(*à partir de la fin de la combustion et avec une température minimale de la pierre de 45° C)

 $CONSTRUCTEUR\ TURBO\ FONTE\ SAS-33600\ PESSAC-RC\ Bordeaux\ B320\ 061\ 260-Document\ non\ contractuel\ n^{\circ}2260-Avril\ 2025$