Foyer **SIGMA 110-50**



Puissance nominale: 15,8 kW

Rendement: 81%

CO à 13 % d'O₂: **1 165 mg/Nm**³

Température des fumées : 258 °C

Débit des fumées : 13,5 g/s

Poussières : 23 mg/Nm³
NOx : 97 mg/Nm³

COV: 47 mg/Nm³

Classe énergétique : A+

Rendement saisonnier (ETAS): 71 %

Indice efficacité énergétique : 111

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches: 60 cm Sortie fumées: Ø 200 Raccordable air extérieur: Ø 150



RACCORDABLE AIR EXTÉRIEUR



RE 2020




EFFICIENS



VITRE CLAIRE



DIMENSIONS



OPTION ACCUMULATION DE CHALEUR

TEMPS DE RESTITUTION DE LA CHALEUR

Masse pierre active totale	Temps de restitution*
148 kg	9h06 min

(*à partir de la fin de la combustion et avec une température minimale de la pierre de 45°C)

 $CONSTRUCTEUR\ TURBO\ FONTE\ SAS-33600\ PESSAC-RC\ Bordeaux\ B320\ 061\ 260-Document\ non\ contractuel\ n°2260-Novembre\ 2025-Novembre\ 2025$