Foyer SIGMA 73 CV



Puissance nominale : **9 kW**

Rendement: 81%

CO à 13 % d'0₂ : **1 162 mg/Nm**³
Température des fumées : **250 °C**

Débit des fumées : 9,4 g/s

Poussières: 33 mg/Nm³
NOx: 79 mg/Nm³

COV: 53 mg/Nm³

Classe énergétique : A+

Rendement saisonnier (ETAS) : 71 %

Indice efficacité énergétique : 114

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches: 50 cm Sortie fumées: Ø 200 Raccordable air extérieur: Ø 150



RACCORDABLE


AIR EXTÉRIEUR





VITRE CLAIRE

DIMENSIONS



OPTION ACCUMULATION DE CHALEUR

TEMPS DE RESTITUTION DE LA CHALEUR

Masse pierre active totale	Temps de restitution*
115 kg	5h23 min

(*à partir de la fin de la combustion et avec une température minimale de la pierre de 45°C)

 $CONSTRUCTEUR\ TURBO\ FONTE\ SAS-33600\ PESSAC-RC\ Bordeaux\ B320\ 061\ 260-Document\ non\ contractuel\ n°2260-Novembre\ 2025-Novembre\ 2025$