Poêle à bois

TASMANIA R - OLLAIRE



Puissance nominale : 6 kW

Rendement: **81,9** %

CO à $13 \% d'O_2$: 923 mg/Nm^3 Température des fumées: 231 °C

Débit des fumées : 5,5 g/s

NOx: **111 mg/Nm**³

COV: 59 mg/Nm³

Poussières : 22 mg/Nm³

Rendement saisonnier (ETAS) : 72 %

Indice d'efficacité énergétique : 109,8

Classe énergétique : A+

CONFORME À LA NORME EN 16510

Longueur des bûches : 33 cm

Sortie de fumées : Ø 150 (arrière ou dessus)

Raccord air extérieur : Ø 120 mm (arrière ou dessous)



RE 2020



RACCORDABLE AIR EXTÉRIEUR



VITRE CLAIRE



DÉTAILS



Tiroir cendrier

LES ASPECTS TECHNIQUES

- Une tirette de gestion d'arrivée d'air primaire et secondaire
- Double combustion
- Facilité d'entretien grâce au tiroir cendrier

AVANTAGES DE LA CHAMOTTE

- Grande capacité d'accumulation et restitution progressive de la chaleur pendant une longue durée.
- Restitution plus homogène à 360° autour de l'appareil
- Excellente résistance des intérieurs en chamotte aux chocs thermiques et mécaniques
- Fabrication à partir de produits naturels (argile cuite à haute température 1300° 1400° C)
- Matériau facilement recyclable

AVANTAGES DE LA PIERRE OLLAIRE

- Pierre naturelle à forte capacité d'accumulation
- Restitution de la chaleur jusqu'à 1h30 après extinction du feu (171 kg)
- Excellente conductivité thermique grâce à sa structure dense et sa composition minérale (talc 45 %, magnésite 45 %, chlorite 10 %)


LES POINTS FORTS


Très bon rapport qualité prix

Meuble décoratif sobre et élégant

Large choix de finitions : 6 habillages possibles : pierre ollaire, acier ou céramique (silver, taupe, bordeaux et rouge cerise)

DIMENSIONS







Hauteur (cm)	105,6
Largeur (cm)	51,6
Profondeur (cm)	41,7
Poids (kg)	171
Buse arrivée d'air	

GARANTIE 5 ANS sur les pièces de fonte et d'acier, y compris pièces d'usures en fonte, habituellement exclues, à savoir fond de foyer, déflecteur et sole foyère. (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)