TURBOFONTE®

Poêle à bois JAZZ XL

Puissance nominale : 4 kW
Rendement : 77,3 %

CO à 13% d'0_2 : 1 374 mg/Nm³
Classe énergétique : A
Indice efficacité energétique : 108
Température des fumées : 238°C
NOx : 102,7 mg/Nm³
COV : 115,9 mg/Nm³

Puissance nominale : 7 kW
Rendement : 77,8 %

CO à 13% d'0_2 : 999 mg/Nm³
Classe énergétique : A
Indice efficacité energétique : 104
Température des fumées : 313°C
NOx : 73 mg/Nm³
COV : 101,9 mg/Nm³

Sortie fumée : Ø 150 (arrière ou dessus)
Conforme à la norme EN 13240
Longueur des bûches : 35 cm
Poussières selon DIN+ : 32 mg/Nm³
NOx : 73 mg/Nm³
Flamme verte : ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Raccordable air extérieur : Ø 80 (arrière ou dessous)
Compatible RE 2020 Taux de fuite < 3m³/h

RE 2020 | RACCORDABLE AIR EXTÉRIEUR | GLISS'AIR | EFFICIENS | VITRE CLAIRE | flamme VERTE

DETAILS

SYSTÈME GLISS'AIR

VITRE SÉRIGRAPHIÉE

POIGNÉES INTÉGRÉES

INCLUS 1 KIT DE 50 KG D'ACCUMULATEUR DE CHALEUR EN PIERRE OLLAIRE

TURBOFONTE®

Poêle à bois JAZZ XL

DESIGN ET PANORAMIQUE

- JAZZ XL est un poêle élégant et rond avec un faible encombrement.
- Vitre sérigraphiée courbe et panoramique
- Peu profond (43 cm) grâce à sa forme plate à l'arrière
- Poignées noires esthétiques et discrètes

GLISS'AIR

Système unique de gestion d'air primaire, d'air secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer. Il sort autour de 350 – 450°C au niveau de la plaque de fond en vermiculite et en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.

PUISSANCE VARIABLE

JAZZ s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 4 à 7 kW. Il offre des performances élevées (FLAMME VERTE 7 étoiles) sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées.

CHAMBRE DE COMBUSTION HAUTE PERFORMANCE : SKAMOLEX 900™

- Réfractaire : Les panneaux SKAMOLEX™ sont produits à partir d'une roche exfoliée et moulée qui leur donnent une surface pressée, lisse et renforcée, et réduit ainsi leur usure.
- Sans odeur, non toxique, légère, résistant aux acides et ne contient pas d'amiante
- Matériau qui reste stable grâce à sa composition minérale, avec une très bonne résistance aux chocs thermiques

RE 2020

Le poêle JAZZ XL est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <3m³ sous 4 Pa de pression). La buse de raccordement (inclus) possède 2 joints en silicone pour une connexion étanche à l'arrière ou en dessous.

LES POINTS FORTS

- Puissance variable 4-7 kW
- Appareil étanche
- Accumulateur de pierre ollaire inclus
- GLISS'AIR : réglages précis et simple

LES DIMENSIONS

VUE DE FACE

VUE DE CÔTÉ

VUE DE DESSUS

Acier

Ollaire

	ACIER	OLLAIRE	
Hauteur mm	1 480	1 487	Inclus 50 kg de pierres ollaire
Largeur mm	514	543	
Profondeur mm	433	443	
Poids kg	145	217	
Buse arrivée d'air inclus			

GARANTIE 5 ans sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure: vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite).
(se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)

CONSTRUCTEUR TURBO FONTE SAS - 33600 PESSAC - RC Bordeaux B320 061 260 - Document non contractuel n°2159 - Octobre 2022